

## A TERMÉK BEMUTATÁSA



A gumból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített vulkanizált és nem vulkanizált összekötő filmrétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják. A radiál gumiabroncs szerkezetének megfelelően a tapaszt belülről nylon alapanyagú, sűrű kereszt szövésű gumivásznak erősítik, így a gumiabroncs visszanyeri eredeti ellenálló képességét.

A szürke színű és az alapon elhelyezkedő összekötő filmréteget fémestített poliészter réteg védi. A javító tapasz hullámrétegelt kartonpapír dobozban, vagy műanyag zacskóban kerül kiszerelésre.

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A RAC kódjelű, centralizált javító tapaszok elsősorban radiál gumiabroncsok belső javítására javasoltak, hideg ragasztással. Az alkalmazási eljárás mikéntjé tekintetében kérjük, hogy a felhasználó tanulmányozza a **Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé-t**, vagy keresse fel a cég honlapját a [www.vipal.com.br](http://www.vipal.com.br) c. honlapon.

Kérjük, hogy a felhasználó személy a javítandó sérülés felmérése után, a megfelelő tapasz kiválasztása érdekében tanulmányozza a csomagolásban található **VIPAL javító tapaszok alkalmazása teher- és személygépjárművekhez a RAC 10-től - RAC 46 típusig** c. táblázatot, vagy a **VIPAL javító tapaszok alkalmazása az OTR márkához és mezőgazdasági erőgépekhez a RAC 50-től - RAC 86 típusig** c. táblázatot.

## KAPHATÓ TERMÉKEINK

Kódszám	Megnevezés	Méreték (mm) ± 5	Vászonréteg száma	Doboz/db
303810	RAC 10	75 x 55	1	20
303812	RAC 12	115 x 70	1	10
303814	RAC 14	130 x 85	1	10
303815	RAC 15	90 x 75	1	20
303820	RAC 20	120 x 80	2	10
303822	RAC 22	165 x 75	2	10
303824	RAC 24	215 x 75	2	10
303825	RAC 25	125 x 115	3	10
303826	RAC 26	260 x 75	3	10
303835	RAC 35	180 x 130	4	10
303840	RAC 40	200 x 100	3	10
303842	RAC 42	260 x 130	4	10
303844	RAC 44	335 x 130	4	10
303845	RAC 45	230 x 180	4	05
303846	RAC 46	440 x 180	4	05
303850	RAC 50	585 x 180	5	05
303852	RAC 52	585 x 240	5	03
303855	RAC 55	330 x 260	5	05
303856	RAC 56	740 x 270	7	03
303860	RAC 60	1015 x 260	7	03
303862	RAC 62	1050 x 330	7	03
303865	RAC 65	425 x 335	6	03
303868	RAC 68	770 x 355	7	03
303875	RAC 75	550 x 455	8	03
303880	RAC 80	195 x 150	2	05
303882	RAC 82	255 x 190	3	05
303884	RAC 84	290 x 215	3	05
303886	RAC 86	345 x 250	3	05

## RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS

---

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik.

Az ezek fölötti vagy, alatti hőmérsékleti értékeket kerülni kell (DIN 7716).

A tapaszokat hosszabb élettartamuk és épségük megőrzése érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, páratól és ózontermelő berendezések közelségétől.

## A TERMÉK FELHASZNALHATÓSÁGÁNAK IDEJE

---

A gyártástól számított 24 hónap.

## FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK

---

A termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,

**Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyve,**

**VIPAL javító tapaszok alkalmazása teher- és személygépjárművekhez**

**RAC 10-től RAC 46 típusig c. táblázat,**

**VIPAL javító tapaszok alkalmazása OTR márkához és mezőgazdasági erőgépekhez**

**RAC 50-től - RAC 86 típusig c. táblázat.**