

VIPAL	Műszaki adatlap	FT - 006
	VT és VTL hideg ragasztású gumiabroncs javító tapaszok	Kelet: 2007. IV. 11.
		Felülvizsgálat: 03

A TERMÉK BEMUTATÁSA

A gumiból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített vulkanizált, és nem vulkanizált összekötő filmrétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják. A talajjegyenető erőgépek diagonál gumibroncsa szerkezetének megfelelően a tapaszt belülről nylon alapanyagú, sűrű kereszt szövésű gumivásznak erősítik, így a gumiabroncs visszanyeri eredeti ellenállóképességét.

A szürke színű és az alapon elhelyezkedő összekötő filmréteget fémesített poliészter réteg védi.

A javítótapasz hullámretegelt kartonpapír dobozban, vagy műanyag zacskóban kerül kiszerezésre.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az VT kódjelű, talajjegyenető erőgépekhez kifejlesztett javítótapaszok elsősorban talajjegyenető erőgépek diagonál gumiabroncsainál, a futófelületen keletkezett sérülések belső javítására javasoltak, hideg ragasztással.

A VTL kódjelű, talajjegyenető erőgépekhez kifejlesztett javítótapaszok az oldalfalon sérült diagonál gumiabroncsok belső javítására szolgálnak, hideg ragasztással.

Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében a felhasználó kérje ki a VIPAL műszaki stábjának tanácsát, vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon.

Kérjük, hogy a felhasználó személy a javítandó sérülés felmérése után, a megfelelő tapasz kiválasztása érdekében tanulmányozza a csomagolásban található **VIPAL javítótapaszok alkalmazása az OTR márkához és mezőgazdasági erőgépekhez** c. táblázatot.

KAPHATÓ TERMÉKEINK

kódszám	megnevezés	méretek (mm) ± 5	vászonrétegek száma	db/doboz
302250	VT 250	360	4	05
302251	VT 251	360	6	05
302252	VT 252	480	6	03

BORRACHAS VIPAL S/A

Tecnologia/Pesquisa e Desenvolvimento

Rua Buarque de Macedo, 365 – Nova Prata – RS – CEP 95320-000 - Tel.: (54) 3242 1666 – Fax.: (54) 3242 1736
vipal@vipal.com.br – www.vipal.com.br - Quim. Responsável: André Hamerski - CRQ – V N° 0510063

302253	VT 253	480	8	03
302254	VT 254	570	8	03
302255	VT 255	570	10	03
302256	VT 256	660	10	03
302257	VT 257	660	12	03
302258	VT 258	810	12	01
302259	VT 259	810	14	01
302260	VT 260	1010	14	01
302261	VT 261	1010	16	01
302352	VTL 252	480	6	03
302353	VTL 253	480	8	03
302354	VTL 254	570	8	03
302355	VTL 255	570	10	03
302356	VTL 256	660	10	03
302357	VTL 257	660	12	03
302358	VTL 258	810	12	01
302359	VTL 259	810	14	01
302360	VTL 260	1010	14	01

RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik. Az ezek fölötti, vagy alatti hőmérsékleti értékeket kerülni kell (DIN 7716).

A tapaszokat hosszabb élettartamuk és épségük érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő berendezések közelségétől.

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE

A termék felhasználhatóságának ideje a gyártástól számított 24 hónap.

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK

a termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,

VIPAL javítótapaszok alkalmazása az OTR márkához és mezőgazdasági erőgépekhez c. táblázat.

BORRACHAS VIPAL S/A

Tecnologia/Pesquisa e Desenvolvimento

Rua Buarque de Macedo, 365 – Nova Prata – RS – CEP 95320-000 - Tel.: (54) 3242 1666 – Fax.: (54) 3242 1736
vipal@vipal.com.br – www.vipal.com.br - Quim. Responsável: André Hamerski - CRQ – V N° 0510063