

<b>VIPAL</b>	Műszaki adatlap	<b>FT - 014</b>
	<b>MC fémesszárú gombák szöglyuk sérüléshez</b>	<b>Kelet:</b> 2007. IV. 12.
		<b>Felülvizsgálat:</b> 03

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

A gumiból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített vulkanizált rétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják.

A kék színű, korong alaprajzolatú és szárral ellátott elemek a talpnál egy nem vulkanizált összekötő filmréteggel rendelkeznek. A gombák szárának végén sárgarézből készült pálcácska található, mely a gomba felhasználását segíti. A gombák műanyag tokba vannak csomagolva, majd ezek a tokok hullámrétegelte kartondobozban kerülnek kiszerezésre.

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az MC javító gombák 3, 6, 8 és 10 mm mélységű sérülések javítására szolgálnak tömör gumiabronccsal rendelkező járműveknél. A szár és a korong alakú talp egyszerre kettős feladatot lát el: a szár bedugaszolja, a talp pedig lezárja a szöglyuksérült gumiabroncs felületét.

Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében kérjük, hogy a felhasználó tanulmányozza a **Légkamrák és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyv**-t, vagy keresse fel a cég honlapját a [www.vipal.com.br](http://www.vipal.com.br) c. honlapon.

## KAPHATÓ TERMÉKEINK

kódszám	megnevezés	méretek (mm)		db/doboz
		talp ± 2 mm	szár ± 0,5 mm	
351423	refil MC 3	Ø 23	3,5	50
351426	refil MC 6	Ø 50	6,5	40
351428	refil MC 8	Ø 50	8,5	20
351430*	refil MC 10	Ø 80	11,0	18

\* Ha a károsodás meghaladja a 8 mm mélységet, akkor néhány ország törvénye nem engedélyezi a javítást az MC 10 típusú gombával. Ilyen többek között a brazil törvény is. Ezért fontos, hogy a felhasználó ismerje saját országának ide vonatkozó törvényeit/rendeleteit.

**BORRACHAS VIPAL S/A**

Tecnologia/Pesquisa e Desenvolvimento

Rua Buarque de Macedo, 365 – Nova Prata – RS – CEP 95320-000 - Tel.: (54) 3242 1666 – Fax.: (54) 3242 1736  
vipal@vipal.com.br – www.vipal.com.br - Quim. Responsável: André Hamerski - CRQ – V N° 0510063

## **RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS**

---

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik. Az ezek fölötti vagy alatti hőmérsékleti értékeket kerülni kell (DIN 7716).

A gombákat hosszabb élettartamuk és épségük érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő berendezések közelségétől.

## **A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE**

---

A termék felhasználhatóságának ideje a gyártástól számított 24 hónap.

## **FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK**

---

a termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,

**Légkamrák és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyve.**

**BORRACHAS VIPAL S/A**

Tecnologia/Pesquisa e Desenvolvimento

Rua Buarque de Macedo, 365 – Nova Prata – RS – CEP 95320-000 - Tel.: (54) 3242 1666 – Fax.: (54) 3242 1736  
vipal@vipal.com.br – www.vipal.com.br - Quim. Responsável: André Hamerski - CRQ – V N° 0510063