

VIPAL	Műszaki adatlap	FT - 064
	MT és MTL hideg ragasztású gumiabroncs javító tapaszok	Kelet: 2006. XII. 26.
		Felülvizsgálat: 02

A TERMÉK BEMUTATÁSA

A gumiból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített vulkanizált, és nem vulkanizált összekötő filmrétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják. A talajegyengető erógépek diagonál gumiabroncsa szerkezetének megfelelően a tapaszt belülről nylon alapanyagú, sűrű kereszt szövésű gumivásznak erősítik, így a gumiabroncs visszanyeri eredeti ellenálló képességét.

A szürke színű és az alapon elhelyezkedő összekötő filmréteget fémesített poliészter réteg védi.

A javítótapasz hullámrétegelt kartonpapír dobozban, vagy műanyag zacskóban kerül kiszerezésre.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az MT kódjelű javítótapasz hideg ragasztásos felhasználása elsősorban a talajegyengető erógépek diagonál gumijainak futófelületi belső javítására javasolt.

Az MTL kódjelű javítótapasz a talajegyengető erógépek oldalfalon sérült diagonál gumiabroncsainak belső javítására szolgál, hideg ragasztással.

Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében a felhasználó kérje ki a VIPAL műszaki stábjának tanácsát, vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon.

Kérjük, hogy a felhasználó személy a javítandó sérülés felmérése után, a megfelelő tapasz kiválasztása érdekében tanulmányozza a csomagolásban található, **VIPAL javítótapaszok alkalmazása az OTR márkához és mezőgazdasági erógépekhez** c. táblázatot.

KAPHATÓ TERMÉKEINK

kódszám	megnevezés	méretek (mm) ± 5	a vászónrétegek száma	a javítófoltok dobozonkénti száma
302001	MT 201	425 x 340	6	05
302002	MT 202	505 x 430	6	05
302003	MT 203	640 x 505	6	03
302004	MT 204	670 x 540	8	03
302005	MT 205	710 x 605	8	03

BORRACHAS VIPAL S/A

Tecnologia/Pesquisa e Desenvolvimento

Rua Buarque de Macedo, 365 – Nova Prata – RS – CEP 95320-000 - Tel.: (54) 3242 1666 – Fax.: (54) 3242 1736
vipal@vipal.com.br – www.vipal.com.br - Quim. Responsável: André Hamerski - CRQ – V N° 0510063

302006	MT 206	810 x 680	10	01
302007	MT 207	685 x 537	10	03
302008	MT 208	805 x 637	12	01
302009	MT 209	975 x 765	14	01
302111	MTL 211	373 x 324	6	05
302112	MTL 212	480 x 418	6	05
302113	MTL 213	560 x 490	6	03
302114	MTL 214	560 x 490	8	03
302115	MTL 215	665 x 580	8	03
302116	MTL 216	615 x 533	10	03
302117	MTL 217	724 x 625	12	03

RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik. Az ezek fölötti, vagy alatti hőmérsékleti értékeket el kerülni kell (DIN 7716).

A tapaszokat hosszabb élettartamuk és épségük érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő berendezések közelségétől.

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE

A gyártástól számított 24 hónap.

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK

a termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,

VIPAL javítótapaszok alkalmazása az OTR márkához és mezőgazdasági erőgépekhez c. táblázat.