

A TERMÉK BEMUTATÁSA



A gumból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített vulkanizált és nem vulkanizált összekötő filmrétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják. A radiál gumiabroncs szerkezetének megfelelően a tapaszt belülről különleges, gumibevonatú acélhuzalok erősítik, s így a gumiabroncs visszanyeri eredeti ellenálló képességét.

A szürke színű és az alapon elhelyezkedő összekötő filmréteget fémesített poliészter réteg védi.

A javító tapasz hullámrétegelt kartonpapír dobozban, vagy műanyag zacskóban kerül kiszerezésre.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az RSB kódjelű, acélszerkezetű, radiális javító tapasz hideg ragasztásos felhasználása különösen javasolt radiál gumik futófelületi belső javítására.

Az RS kódjelű tapasz különösen az oldalfalán, és a peremén sérült radiál gumik hideg ragasztásos felhasználásával javasolt.

Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében kérjük, hogy a felhasználó tanulmányozza a **Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé-t**, vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon.

Kérjük, hogy a felhasználó személy a javítandó sérülés felmérése után, a megfelelő tapasz kiválasztása érdekében tanulmányozza a csomagolásban található **VIPAL javítótapaszok alkalmazási táblázatá-t**.

KAPHATÓ TERMÉKEINK

| Kódszám | Megnevezés | Méretek (mm) ± 5 | Doboz/db |
|---------|------------|---------------------|----------|
| 312025 | RS 25B | 145 x 115 | 10 |
| 312027 | RS 35B | 200 x 130 | 10 |
| 312029 | RS 45B | 250 x 180 | 05 |
| 312131 | RS 31 | 185 x 80 | 10 |
| 312133 | RS 33 | 225 x 100 | 10 |
| 312135 | RS 35 | 265 x 100 | 10 |
| 312137 | RS 37 | 300 x 100 | 10 |
| 312139 | RS 39 | 345 x 100 | 10 |
| 312141 | RS 41 | 385 x 115 | 05 |
| 312143 | RS 43 | 465 x 125 | 05 |

RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik. Az ezek fölötti, vagy alatti hőmérsékleti értékeket kerülni kell (DIN 7716).

A tapaszokat hosszabb élettartamuk és épségük érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő berendezések közelségétől.



MŰSZAKI ADATLAP

**RS ACÉLSZERKEZETŰ HIDEG RAGASZTÁSÚ
GUMIABRONCS JAVÍTÓ TAPASZOK**

FT - 0771

Kelet: 2006. XII. 6.

Felülvizsgálat: 00

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE

A gyártástól számított 24 hónap.

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK

a termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,

VIPAL javítótapaszok alkalmazása c. táblázat.

BORRACHAS VIPAL S/A

Tecnologia/Pesquisa e Desenvolvimento

Rua Buarque de Macedo, 365 – Nova Prata – RS – CEP 95320-000 - Tel.: (54) 3242 1666 – Fax.: (54) 3242 1736
vipal@vipal.com.br – www.vipal.com.br - Quim. Responsável: André Hamerski - CRQ – V N° 0510063